HUSEYINOZTURKTUGLA®

Yapı Kimyasalları Katalog

2026



Yapı Kimyasalları

Yapı kimyasalları, inşaat, bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarında kullanılan; yapı elemanlarının uygulanmasına, yüzeylerin hazırlanmasına ve farklı malzemeler arasında uyum sağlanmasına yardımcı olan ürünlerden oluşur.

Farklı teknik özelliklere ve kullanım amaçlarına sahip bu ürünler, geleneksel yapı uygulamalarından modern inşaat projelerine kadar geniş bir alanda kullanılmaktadır.

Yapı kimyasallarının seçiminde uygulama yapılacak yüzeyin özellikleri, çevresel koşullar ve projenin teknik gereksinimleri dikkate alınmalıdır. İhtiyaca uygun ürünün belirlenmesi, uygulama sürecinin doğru şekilde yürütülmesine ve hedeflenen performansın elde edilmesine katkı sağlar.

Yapı kimyasalları ürün grubumuz; hidrolik kireç, derz dolguları, seramik yapıştırıcıları, sıva astarları ve farklı uygulamalara yönelik yardımcı malzemeleri bir araya getirir. Restorasyon ve yenileme çalışmalarından genel yapı uygulamalarına kadar çeşitli ihtiyaçlara yönelik ürün seçeneklerimizle projelerinize uygun, kaliteli ve güvenilir çözümler sunmayı amaçlıyoruz.



Yapı Kimyasalları Kullanım Alanları

İnşaat, bakım, onarım ve restorasyon uygulamalarında farklı malzemelerin bir arada kullanılmasını destekleyen yapı kimyasalları, yüzey hazırlığından yapıştırma ve derz dolgusuna kadar pek çok aşamada kullanılan ürün grupları arasında yer alır. Farklı uygulama ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen bu ürünler, yapıların özelliklerine ve çalışma koşullarına uygun çözümler sunar.

Başlıca kullanım alanları arasında tarihî yapıların restorasyonu, duvar ve zemin uygulamaları, seramik ve fayans döşemeleri, derz dolgusu, sıva ve yüzey hazırlığı, su yalıtımı ve onarım çalışmaları bulunur.

Konutlardan ticari yapılara, geleneksel mimari örneklerinden modern inşaat projelerine kadar farklı uygulamalarda değerlendirilebilir.



Yapı Kimyasalları Ürün Çeşitleri

Doğal Hidrolik Kireç

Ürün Tanımı: Özellikle tarihî yapıların restorasyonu, korunması ve onarımında kullanılan, doğal hammaddelerden elde edilen bağlayıcı bir yapı malzemesidir. Su buharı geçirgenliği sayesinde duvarların nem dengesinin korunmasına yardımcı olur ve geleneksel yapı malzemeleriyle uyumlu harçların hazırlanmasında kullanılır.

Kullanım Alanları: Tarihî yapıların restorasyonu, taş ve tuğla duvarların onarımı, geleneksel sıva uygulamaları, derz yenileme çalışmaları ve özgün yapı malzemeleriyle uyumlu harç üretimi başlıca kullanım alanları arasındadır. Ürünün uygunluğu, mevcut yapı malzemelerinin özelliklerine ve uygulamanın teknik gereksinimlerine göre değerlendirilmelidir.

Seramik Yapıştırıcı

Ürün Tanımı: Çimento esaslı formülüyle seramik ve fayans kaplamaların farklı yüzeylere uygulanması için geliştirilmiş bir yapıştırma harcıdır. Azaltılmış kayma özelliği ve uzun çalışma süresi sayesinde uygulama kolaylığı sağlar. Esnek yapısı, farklı ortam koşullarında güvenilir yapışma performansını destekler.

Kullanım Alanları: Seramik ve fayansların duvar ve zemin yüzeylerine yapıştırılmasında kullanılan ürün; konutlarda, ticari yapılarda ve farklı mimari projelerde değerlendirilebilir. İç ve dış mekânlardaki uygun mineral yüzeylerde, banyo, mutfak, koridor ve benzeri alanların kaplama uygulamalarında tercih edilir. Uygulama öncesinde yüzeyin sağlamlığı, ortam koşulları ve kaplama malzemesinin özellikleri dikkate alınmalıdır.

Özel Flex Derz Dolgusu

Ürün Tanımı: Çimento esaslı ve polimer katkılı yapısıyla geliştirilmiş, azaltılmış su emme ve yüksek aşınma dayanımı özelliklerine sahip derz dolgu harcıdır. CG2 WA sınıfında yer alan ürün, farklı kaplama malzemeleri arasındaki derz boşluklarının doldurulması için tasarlanmıştır. Esnek yapısı ve dayanıklı yüzeyi sayesinde iç ve dış mekân uygulamalarında kullanıma uygundur.

.

Kullanım Alanları: Yapıların iç ve dış cephelerinde; kaplama tuğlaların, yer ve duvar karolarının, seramiklerin, döşeme plaklarının, mermerlerin ve doğal taşların derzlerinin doldurulmasında kullanılır. Konut, ticari yapı ve farklı mimari projelerdeki yatay ve düşey kaplama yüzeylerinde tercih edilebilir. Uygulama öncesinde derz genişliği, yüzey özellikleri ve kaplama malzemesinin gereksinimleri dikkate alınmalıdır..

İnce Sıva Harcı

Ürün Tanımı: Gri çimento esaslı yapısı; perlit ve özel kimyasal katkılarla geliştirilmiş formülü sayesinde iç ve dış cephelerde son kat yüzey düzeltme işlemleri için kullanılan bir sıva malzemesidir. Suya ve rutubete karşı dayanım sağlayacak şekilde geliştirilmiştir ve el ile uygulanabilir. Boya öncesinde düzgün, ince dokulu ve sağlam bir yüzey elde edilmesine yardımcı olur..

Kullanım Alanları: İç ve dış cephelerde, çimento esaslı sıvalar ve uygun mineral yüzeyler üzerinde son kat düzeltme işlemlerinde kullanılır. Boya öncesi yüzey hazırlığında, duvar ve tavan uygulamalarında düzgün bir bitiş elde etmek amacıyla tercih edilebilir. Özellikle yüzeyin son kat kaplamaya hazırlanması gereken konut, ticari yapı ve çeşitli yenileme projelerinde kullanıma uygundur. Uygulama öncesinde yüzeyin temiz, sağlam ve ürünün teknik gerekliliklerine uygun olması gerekir.

Brüt Beton Sıva Astarı

Ürün Tanımı: Akrilik emülsiyon esaslı, mineral dolgulu ve solvent içermeyen özel bir yüzey hazırlama ürünüdür. Çimento esaslı yüzeylerde su emiciliğini düzenlemeye ve pürüzsüz yüzeylerin üzerine uygulanacak sıva harçlarının tutunma performansını artırmaya yardımcı olur. İç ve dış cephe uygulamalarında, sonraki kaplama işlemleri için uygun bir yüzey oluşturmak amacıyla kullanılır.

Kullanım Alanları: İç ve dış cephelerde, yatay ve düşey yüzeylerde çimento esaslı sıva uygulamalarından önce kullanılır. Brüt beton, sıvalı ve boyalı yüzeyler gibi pürüzsüz veya su emiciliği yüksek yüzeylerin hazırlanmasında tercih edilir. Özellikle sıva uygulaması öncesinde yüzeyin su emiciliğini düzenlemek ve yapışma performansını artırmak amacıyla rulo yardımıyla uygulanır. Uygulama öncesinde yüzeyin sağlam, temiz ve astar kullanımına uygun olması gerekir.

Seramik ve Fayans Yapıştırma Harcı

Ürün Tanımı: Çimento esaslı Seramik ve Fayans Yapıştırma Harcı, yüksek yapışma gücü ve uzun çalışma süresi sunacak şekilde geliştirilmiş bir kaplama malzemesi yapıştırıcısıdır. Uygulama sırasında kolaylık sağlayan yapısı sayesinde seramik ve fayansların farklı yüzeylere güvenilir biçimde sabitlenmesine yardımcı olur. İç mekânlardaki çeşitli kaplama uygulamalarında kullanıma uygundur.

.

Kullanım Alanları: Konutlar, alışveriş mağazaları ve hastaneler gibi farklı yapı türlerinde; yatay ve düşey yüzeylere seramik ve fayans döşenmesinde kullanılır. Özellikle su emme oranı %3'ün üzerinde olan küçük ve orta boy seramik ve fayansların, ürünün teknik özelliklerine uygun yüzeylere yapıştırılması için tercih edilir. Uygulama öncesinde yüzeyin sağlamlığı, kaplama malzemesinin boyutu ve kullanım alanının gereksinimleri değerlendirilmelidir.

Hamur Kireç

Ürün Tanımı: Yüksek nitelikli kirecin kontrollü söndürme işlemiyle elde edilen, geleneksel yapı ve restorasyon uygulamalarında kullanılan bir bağlayıcı malzemedir. Üretim sürecinde kireç ve su oranları kontrollü sistemlerle belirlenerek homojen bir ürün elde edilmesi amaçlanır. İşlenebilir yapısı sayesinde sıva, harç ve yüzey kaplama uygulamalarında tercih edilir; özellikle tarihî yapıların özgün dokusuna uygun çözümlerin hazırlanmasında önemli bir yere sahiptir.

Kullanım Alanları: Tarihî yapıların restorasyonu, geleneksel sıva ve harç uygulamaları, taş ve tuğla duvarların onarımı, derz dolgusu ve kireç esaslı yüzey kaplamalarının hazırlanmasında kullanılabilir. Ayrıca geleneksel mimariye uygun yeni yapılarda, yüzey düzeltme çalışmalarında ve kireç esaslı boya uygulamalarına yönelik hazırlıklarda değerlendirilebilir. Kullanım alanı, ürünün özelliklerine, hazırlanacak karışımın bileşimine ve uygulama yapılacak yüzeyin gereksinimlerine göre belirlenmelidir.

HUSEYINOZTURKTUGLA®

Satış Ofisi: Güzel Cumhuriyet Mahallesi Çimento Fabrikası Bulvarı,
No:15 Yüreğir/Adana | 01965

Telefon: +90 (322) 332 63 01

e-posta: info@huseyinozturktugla.com
web sitesi www.huseyinozturktugla.com

